

BÜRO- UND EDV-AKTENVERNICHTER EBA 5141 S / EBA 5141 C EBA 5141 CC / EBA 5141 CCC

INNOVATIVER HOCHLEISTUNGS-BÜROAKTENVERNICHTER,
LEISTUNGSSTARK MIT VIEL VOLUMEN

- **SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System):**
 - elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement
 - elektronische Türsicherung über Magnetschalter
 - Rücklaufautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus)
 - Abschaltautomatik bei vollem Auffangsack
 - zweifache Motorsicherung
 - Energiesparmodus
- Mehrfunktions-Schaltelement EASY_SWITCH mit integrierter Bedienungsführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole
- kraftvoller 1600-Watt-Motor für Dauerbetrieb
- große Arbeitsbreite von 405 mm
- automatische Start-/Stopp-Lichtschrakensteuerung
- ECC - Electronic Capacity Control – Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns
- automatische Öleinspritzung auf die Schneidwalzen während des Shredderns für gleichbleibend hohe Schnittleistung
- fahrbarer, stabiler Unterschrank
- besonders hohes Auffangvolumen
- Aufhängevorrichtung für Einweg-Plastiksäcke mit komfortablem Auszugssystem auf Rollen für einfache Schnittgut-Entnahme (Modelle 5141 CC und 5141 CCC mit Auffangbehälter)
- robustes, staubdicht geschlossenes Getriebe
- büroklammernfestes Schneidwerk aus gehärtetem Spezialstahl (Ausnahme: Feinschnittgeräte EBA 5141 CC und EBA 5141 CCC)
- 30 Jahre Garantie auf die Vollstahl-Schneidwalzen*
- auch geeignet zum Vernichten von CDs und DVDs (EBA 5141 S und EBA 5141 C)
- attraktive Farbkombination in silber / anthrazit
- Markenqualität „Made in Germany“



| TECHNISCHE DATEN | EBA 5141 S | EBA 5141 C | | EBA 5141 CC | EBA 5141 CCC |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Eingabebreite in mm | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Schnittbreite in mm | 6 | 4 x 40 | 2 x 15 | 0,8 x 12 | 0,8 x 5 |
| Schneidleistung in Blatt DIN A4, 70 g/m ² 80 g/m ² | 50-55 42-47 | 40-45 34-39 | 25-30 21-26 | 15-17 13-15 | 10-11 8-9 |
| DIN-Sicherheitsstufe | 2 | 3 | 4 | 5 | Level 6 |
| Vernichtet auch | | | | | |
| Motorleistung in Watt | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Anschlusswerte in Volt/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Maße B x T x H in mm | 640 x 590 x 1010 |
| Auffangvolumen in l | 225 | 225 | 225 | 150 | 150 |
| Gewicht in kg | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |