

→ BUSINESS SHREDDER IDEAL 3804

PREISWERTER BÜRO-AKTENVERNICHTER MIT 400 MM ARBEITSBREITE

SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY_SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Auffangbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; umweltgerechter Energiesparmodus | Lichtschranke für automatischen Start/Stop | 400 mm Arbeitsbreite | büroklammernfeste Vollstahl-Schneidwalzen aus gehärtetem Spezialstahl mit 30 Jahren Garantie | 6 mm Streifenschnitt und 4 x 40 Partikelschnitt auch geeignet zum Vernichten von CDs/DVDs | laufruhiger, besonders kraftvoller 640-Watt-Wechselstrommotor für Dauerbetrieb | robustes, geschlossenes Getriebe mit „Twin-Antriebs-System“ | feinstaubfreier Betrieb | hochwertiger, fahrbarer Holzunterschrank | Schnittgutauffang im praktischen Auffangbehälter aus bruchsicherem Kunststoff | Auffangvolumen ca. 165 Liter | Arbeitsgeschwindigkeit 0,12 m/s | 0,1 m/s (Cross/Cut)
 Maße (H x B x T): 970 x 640 x 590 mm, Gewicht: 79 kg / 84 kg (Cross/Cut).



Schnittbreite	vernichtet auch
6 mm	
4 x 40 mm	
2 x 15 mm	

EASY_SWITCH



Das Mehrfunktions-Schaltelement „EASY_SWITCH“ mit Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole sorgt für intuitive Bedienung.

AUFFANGBEHÄLTER



Der Auffangbehälter aus stabilem Kunststoff ist besonders leicht und hat ein Auffangvolumen von ca. 165 Litern.

→ IDEAL 3804

Schnittbreite	6 mm
Blattleistung*	25-28 21-24
Sicherheitsstufe	2
Arbeitsbreite	400 mm
Motorleistung	640 Watt

→ IDEAL 3804-C/C

Partikelgröße	4 x 40 mm
Blattleistung*	19-22 16-19
Sicherheitsstufe	3
Arbeitsbreite	400 mm
Motorleistung	640 Watt

→ IDEAL 3804-C/C

Partikelgröße	2 x 15 mm
Blattleistung*	10-13 8-11
Sicherheitsstufe	4
Arbeitsbreite	400 mm
Motorleistung	640 Watt

* Papier DIN A4, 70 g/m² | 80 g/m²

